

MULTI SPLIT KLİMA DIŞ ÜNİTELER TEKNİK TABLO

MODEL			OLE-24MOUT3G	OLE-28MOUT4G	OLE-36MOUT4G	OLE-42MOUT5G
KAPASİTE	SOĞUTMA	Btu/h	24200 [7850-32400]	28000 [7800-37500]	35800 [8900-40900]	40944 [8871-44356]
	ISITMA	Btu/h	29300 [12500-30000]	32400 [12500-35000]	40900 [8900-46100]	44356 [8871-49474]
GÜÇ TÜKETİMİ	SOĞUTMA	W	1880	2100	3100	3450
	ISITMA	W	2230	2200	3200	3500
ÇALIŞMA AKIMI	SOĞUTMA	A	8.35	9.32	14.00	16.00
	ISITMA	A	9.89	9.77	13.00	15.00
SEER		W/W	7.10 A++	7.20 A++	6.10 A++	6.10 A++
SCOP		W/W	4.0 A+	4.0 A+	4.0 A+	4.0 A+
HAVA DEBİSİ	İÇ ÜNİTE	m³/h	3800	3800	5200	5200
SES BASINÇ SEVİYESİ	DIŞ ÜNİTE	dB(A)	58	58	60	60
SES GÜÇ SEVİYESİ	DIŞ ÜNİTE	dB(A)	68	68	70	70
SOĞUTUCU AKIŞKAN			R32	R32	R32	R32
SOĞUTUCU AKIŞKAN MİKTARI		kg	1.7	1.8	2.75	2.75
BOYUTLAR GxDxY	DIŞ ÜNİTE	mm	889x340x654	889x340x654	1087x440x1106	1087x440x1106
AĞIRLIK	DIŞ ÜNİTE	kg	47.5	51.0	90	90
GÜÇ KAYNAĞI		V/Ph/Hz	220-240V- 50Hz, 1FAZ	220-240V- 50Hz, 1FAZ	220-240V- 50Hz, 1FAZ	220-240V- 50Hz, 1FAZ
KABLO ÖLÇÜLERİ	BESLEME	Adet x mm	3x4 mm Dış Üniteden	3x4 mm Dış Üniteden	3x4 mm Dış Üniteden	3x4 mm Dış Üniteden
	İLETİŞİM	Adet x mm	4x1.5 mm	4x1.5 mm	4x1.5 mm	4x1.5 mm
BAĞLANTI BORU ÇAPI	SIVI/GAZ HATTI	inch	3*1/4"/3/8"	4*1/4"/3/8	4*1/4"/3/8	5*1/4"/3/8
TOPLAM BORULAMA UZUNLUĞU		m	60	70	75	75
BORULAMA YÜKSEKLİK FARKI		m	15	15	15	15
MAX. BAĞLANTI BORUSU UZUNLUĞU		m	15	15	7.5	7.5
DIŞ ÜNİTEDEN SON İÇ ÜNİTEYE			20	20	25	25
ŞARJSIZ UZUNLUK		m	30	40	40	40
İLAVE SOĞUTUCU AKIŞKAN MİKTARI R32		gr/m	20	20	20	20
ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI	DIŞ ÜNİTE	°C	-15-43/-15-24	-15-43/-15-24	-15-43/-15-24	-15-43/-15-24
KOMPRESÖR	TİP		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	MARKA		GREE	GREE	GREE	GREE

NOTLAR: 1. Belirtilmiş ses parametreleri cihaz fabrikadan çıkmadan önce laboratuvarında ölçülmüştür.
2. Nominal soğutma/ısıtma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda test edilmiştir: