

R290
GAZ

ULTRA
SESSİZ
HAVUZ SERİSİ



Model	OLE-24-HPP-M	OLE-32-HPP-M
Çalışma havası sıcaklığı (°C)	-20 ~43	-20 ~43
Performans Şartları: Hava 27°C, Su 26°C, Nem %80	Performans Şartları: Hava 27°C, Su 26°C, Nem %80	
Isıtma kapasitesi (kW)	23.5~5.3	33.1~8.0
Isıtma Kapasitesi (Btu)	80.180~18.080	112.937~27.296
Tüketilen güç (kW)	4.28~0.44	5.33~0.58
COP	5.5~12.0	6.2~13.8
%50 kapasitede COP	9,0	9,7
Performans Şartları: Hava 15°C, Su 26°C, Nem %70	Performans Şartları: Hava 15°C, Su 26°C, Nem %70	
Isıtma kapasitesi (kW)	17.8~3.8	25.2~7.5
Isıtma Kapasitesi (Btu)	60.730~12.960	85.982~25.590
Tüketilen güç (kW)	4.32~0.61	5.36~1.15
COP	4.1~6.2	4.7~6.5
%50 kapasitede COP	5,6	6,2
Performans Şartları: Hava 35 °C, Su 28 °C, Nem% 80	Performans Şartları: Hava 35 °C, Su 28 °C, Nem% 80	
Soğutma Kapasitesi(kW)	13,0	17,5
Tüketilen Güç (kW)	3,47	4,06
EER	3,8	4,3
1m dB(A)'da ses basıncı	44~56	48~60
1m dB(A)'da %50 kapasiteli ses basıncı	49	54
10m dB(A)'da ses basıncı	25~33	28~40
Isı değişiricisi (Eşanjör)	Spiral titanium tube in PVC	
Cihaz Kasası	ABS Plastik siyah renk	
Güç Kaynağı	230V/1 Ph/50Hz/60Hz	
Su Bağlantısı (mm)	Ø50	
Maks. güç girişi (kW)	4,7	5,4
Maks. akım (A)	21,5	24,5
Tavsiye edilen su akışı (m³/h)	10,3	13,76
Su Basıncı Düşüşü (max) Bar	0.19	0.2
Net ağırlık/Brüt ağırlık(kg)	86/98	120/134
Gövde Boyutu (mm)	1130*480*816	1235*490*980
Soğutucu Akışkan	R290	R290
Kompresör	HIGHLY	
Çalışma suyu sıcaklığı (°C) *ısıtma	9 ~40	
Çalışma suyu sıcaklığı (°C) *soğutma	9 ~35	

Yukarıdaki veriler referans içindir, daha ayrıntılı veriler için dış ünite üzerindeki teknik değer plakasına bakınız.