

DEHU CLİMA CİHAZLARI		FD240 TCR	FD520 TCR
TEKNİK VERİLER			
Nem Alma Kapasitesi (32°C - %90 Bağıl Nem)	lt/gün	240	520
Nem Alma Kapasitesi (30°C - %80 Bağıl Nem)	lt/gün	188	440
Nem Alma Kapasitesi (20°C - %60 Bağıl Nem)	lt/gün	70	170
Soğutma Kapasitesi (İç 15°C Dış 30°C)	kW	6,5	17
Güç Kaynağı	V/Ph/Hz	220-240/1/50	380-420/3/50
Nominal Ortalama Elektrik Tüketimi (20°C,%60 Bağıl Nem)	W	3150	5700
Maksimum Elektrik Tüketimi (35°C, %95 Bağıl Nem)	W	4250	7750
Maksimum Akım (35°C, %95 Bağıl Nem)	A	9,6	17,9
Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	3-35	0,5-35
Çalışma Bağıl Nem Aralığı	%	45-99	45-99
Ses Seviyesi (Serbest Alanda 3 Metrede)	dB (A)	56	65
Boyutlar (İç Ünite) [GxYxD] (İç Ünite / Dış Ünite)	mm	976x580 x682/ 1200x220x440	1180x920x900/ 1025x600x833
Ağırlık (İç Ünite / Dış Ünite)	kg	111/16	165/69
Soğutucu Akışkan		R410A	R407C



FD240TCR



FD520TCR

FARKLI ÇIKIŞ BASINÇLARI İÇİN MAKSİMUM FAN HIZINDA HAVA DEBİLERİ							
Basınç (Pa)	0	25	50	75	100	125	150
Hava Debisi m³/h FD240TCR	2300	2200	2200	2000	1900	1800	1600
Hava Debisi m³/h FD520TCR	4600	4500	4400	4300	4300	4000	3800

ÇEŞİTLİ SICAKLIK VE BAĞIL NEM DEĞERLERİ İÇİN VERİLEN NEM ALMA KAPASİTELERİ												
MODEL	10°C %60	10°C %80	15°C %60	15°C %80	20°C %60	20°C %80	25°C %60	25°C %80	27°C %60	27°C %80	30°C %80	32°C %90
FD240TCR	35 lt/g	60 lt/g	55 lt/g	79 lt/g	70 lt/g	105 lt/g	90 lt/g	125 lt/g	103 lt/g	135 lt/g	188 lt/g	240 lt/g
FD520TCR	80 lt/g	145 lt/g	115 lt/g	200 lt/g	170 lt/g	250 lt/g	210 lt/g	290 lt/g	250 lt/g	340 lt/g	440 lt/g	520 lt/g