



MODEL	Takılabilir Yükseklik	Takılabilir Genişlik	Güç Kaynağı	Besleme Kablo Kesiti ve Sigorta	Motor Gücü	Hava Çıkış Hızı	Ses Seviyesi	Isısal Güç	Hava Debisi	Net Ağırlık	Boyutlar	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	cm	cm	V/Ph/Hz		W	m/sn	dB (A)	Kw	m³/h	Kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
RM-1209	250	90	400/3/50	5x4.0mm 32 Amp	140	8	52	6	950	14	900x180x215	900	25	290	560		50	100	215	180	105
RM-1212	250	120		5x4.0mm 32 Amp	200		53	8	1250	17	1210x180x215	1210	25	445	270	445	50	100	215	180	105
RM-1215	250	150		5x4.0mm 32 Amp	280		54	10	1700	21	1500x180x215	1500	25	569	270	569	50	100	215	180	105
RM-1218	250	180		5x4.0mm 40 Amp	330		5	12	2600	27	1800x180x215	1800	25	736	270	736	50	100	215	180	105
RM-1220	250	200		5x4.0mm 40 Amp	400		5	14	2850	32	2014x180x215	2014	25	844	270	844	50	100	215	180	105