



OLEFINI

NEM ALMA CİHAZLARI

nem'e lazım!

sağlığınız için nem alma cihazları



Domestik Tip Nem Alma Cihazları

Özellikler

- Su tankı ● Düşük ses seviyesi ● Filtre
- Dokunmatik panel ● Zaman Ayarı
- Su tankı dolunca otomatik kapanma ● Wifi
- Yeni nesil R290 Gaz ● Auto Restart
- İonizer *OL20-BD030AMN ● 3 dk Bekleme özelliği
- Ortamdaki nemi farklı ledlerle gösterme, tuş kilidi
* OL12-BD023B, OL20-BD030AMN
- Çamaşır kurutma özelliği

Kullanım Alanları

- Küçük dükkan ve depolarda ● Evlerde ●
- Müzelerde ● Yazlık ev ve bodrumlarda ●
- Kütüphane ● Arşiv ●



OL12-BD023B



OL20-BD030AMN



OL40-BD052A

MODEL			OL12-BD023B	OL20-BD030AMN	OL40-BD052A
Nem Alma Kapasitesi	30 C %80 Bağıl Nem	lt/gün	12	20	40
Nem Alma Kapasitesi	27 C %60 Bağıl Nem	lt/gün	7	10	23
Güç Kaynağı		V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Nominal Elektrik Tüketimi		W	160	290	480
Nominal Akım		A	0,9	2.0	2.1
Hava Debisi		m³/h	125	180	180
Çalışma Sıcaklık Aralığı		C	5 - 35	5 - 35	5 - 35
Çalışma Bağıl Nem Aralığı		%	30 - 80	30 - 80	30 - 80
Ses Basınç Seviyesi		Db(A)	36	45	46
Boyutlar	GxDxY	mm	255x220x470	344x240x570	368x256x620
Ağırlık		kg	11	14	18.5
Soğutucu Akışkan			R290	R290	R290
Soğutucu Akışkan Miktarı		g	55	55	120
Yoğunlaşma Suyu Tank Kapasitesi		lt	2	6.5	5.1
Etki Alanı		m²	15-25	20-30	30-40

Portatif Ticari Tip Nem Alma Cihazları

Özellikler

- Büyük tank kapasitesi
- Nem ayarı
- Rotary Kompresör
- Zamanlayıcı (24 h)
- Su tankı dolunca otomatik kapanma
- Otomatik yeniden başlatma
- Otomatik Defrost
- Kolay hareket imkanı

Kullanım Alanları

- Bodrumlarda
- Yeni binaların kurutulmasında
- Ahşap
- Gıda
- Küçük depolarda
- Kağıt
- Sudan hasar görmüş yerlerde
- Depo ve endüstrisinde



OL55-585E & OL70-585E

MODEL			OL55-585E	OL70-585E
Nem Alma Kapasitesi	30 C %80 Bağıl Nem	lt/gün	55	70
Nem Alma Kapasitesi	27 C %60 Bağıl Nem	lt/gün	30	39
Güç Kaynağı		V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Nominal Elektrik Tüketimi		W	640	880
Nominal Akım		A	2,8	3,8
Hava Debisi		m³/h	450	550
Çalışma Sıcaklık Aralığı		C	5 - 35	5 - 35
Çalışma Bağıl Nem Aralığı		%	20 - 95	20 - 95
Ses Basınç Seviyesi		Db(A)	48	48
Boyutlar	GxDxY	mm	460x302x710	460x302x710
Ağırlık		kg	26,5	27
Soğutucu Akışkan			R290	R290
Soğutucu Akışkan Miktarı		g	230	255
Yoğunlaşma Suyu Tank Kapasitesi		lt	8	8
Etki Alanı		m²	40 - 60	60 -90

Portatif Ticari Tip Nem Alma Cihazları

Özellikler

- Otomatik yeniden başlatma
- Filtre
- Sessiz Çalışma
- Otomatik defrost
- Sürekli drenaj için su gideri bağlantısı
- Tekerlek

Kullanım Alanları

- Arşivlerde
- Kütüphanelerde
- Müzelerde
- Sağlık merkezlerinde
- Depo ve dükkanlarda
- Bilgi işlem merkezlerinde
- Soyunma odalarında
- Spor merkezlerinde



R290

OL90-B906E



R410A

REACT FDH-2400BC

MODEL			OL90-B906E	REACT FDH-2400BC
Nem Alma Kapasitesi	30 C %80 Bağıl Nem	lt/gün	90	240
Nem Alma Kapasitesi	27 C %60 Bağıl Nem	lt/gün	50	135
Güç Kaynağı		V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Nominal Elektrik Tüketimi		W	1080	5000
Nominal Akım		A	4,8	20
Hava Debisi		m³/h	850	4200
Çalışma Sıcaklık Aralığı		C	5 - 35	5 - 35
Çalışma Bağıl Nem Aralığı		%	35-90	10-90
Ses Basınç Seviyesi		Db(A)	55	60
Boyutlar	GxDxY	mm	536x547x1000	780x380x1560
Ağırlık		kg	52	95
Soğutucu Akışkan			R290	R410A
Soğutucu Akışkan Miktarı		g	230	1800
Etki Alanı		m²	70-120	250-300



OAC İKLİMLENDİRME A.Ş.
Merkez - Satış Sonrası Hizmetler
Gürsel Mh. Nartaç Cd. No:71/A Kağıthane
İstanbul-Türkiye T: +90 212 297 2222
F: +90 212 297 9702 E: info@oac.com.tr
servis@oac.com.tr oac.com.tr

Depo
Kaleiçi Mah. Makbul Sok. No:48
Çatalca-İstanbul
T: +90 212 297 22 22
depo@oac.com.tr

**İç Anadolu - Karadeniz
Doğu Anadolu Bölge**
T: +90 533 207 7707
ankara@oac.com.tr

Akdeniz Bölge
T: +90 533 207 7707
antalya@oac.com.tr

Ege Bölge
T: +90 533 207 7710
izmir@oac.com.tr

**Çukurova Bölge
Güneydoğu And. Bölge**
T: +90 533 207 7718
adana@oac.com.tr