

PORTATİF NEM ALMA CİHAZLARI		FDNF33SH	FDNF44SH	FDNF62SH	FDNF96SH
TEKNİK VERİLER					
Nem Alma Kapasitesi (32°C, %90 Bağıl Nem)	lt/gün	33	44	62	96
Nem Alma Kapasitesi (30°C, %80 Bağıl Nem)	lt/gün	26	36	52	80
Nem Alma Kapasitesi (20°C, %60 Bağıl Nem)	lt/gün	10	14	19	30
Güç Kaynağı	V/Ph/Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Nominal Ortalama Elektrik Tüketimi (20°C, %60 Bağıl Nem)	W	410	570	720	1050
Maksimum Elektrik Tüketimi (35°C, %70 Bağıl Nem)	W	590	810	920	1480
Maksimum Akım (35°C, %70 Bağıl Nem)	A	3,2	3,9	4,2	7,2
Hava Debisi	m ³ /h	380	450	550	1000
Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	1-35	1-35	1-35	1-35
Çalışma Bağıl Nem Aralığı (T<30°C)	%	30-98	30-98	30-98	30-98
Ses Seviyesi (Serbest Alanda 3 Metrede)	dB (A)	43	46	46	52
Boyutlar (GxYxD)	mm	350x690x370	350x720x380	435x770x410	545x900x420
Ağırlık	kg	31,5	39	42	56
Soğutucu Akışkan		R410A	R410A	R410A	R410A
Yoğuşma Suyu Tankı Kapasitesi	lt	8	8	14	14
Drenaj Bağlantısı	inch	3/4	3/4	3/4	3/4

ÇEŞİTLİ SICAKLIK VE BAĞIL NEM DEĞERLERİ İÇİN VERİLEN NEM ALMA KAPASİTELERİ												
MODEL	10°C %60	10°C %80	15°C %60	15°C %80	20°C %60	20°C %80	25°C %60	25°C %80	26,7°C %60	27°C %80	30°C %80	32°C %90
FDNF 33SH	5,5 lt/g	8 lt/g	8 lt/g	11 lt/g	10 lt/g	13,5 lt/g	12 lt/g	17 lt/g	13 lt/g	18 lt/g	26 lt/g	33 lt/g
FDNF 44SH	8 lt/g	11,5 lt/g	11 lt/g	16 lt/g	14 lt/g	19 lt/g	17 lt/g	25 lt/g	18 lt/g	26 lt/g	36 lt/g	44 lt/g
FDNF62SH	10 lt/g	17 lt/g	14 lt/g	22 lt/g	19 lt/g	27 lt/g	23 lt/g	34 lt/g	27 lt/g	36 lt/g	52 lt/g	62 lt/g
FDNF 96SH	18 lt/g	26 lt/g	24 lt/g	37 lt/g	30 lt/g	45 lt/g	36 lt/g	52 lt/g	44 lt/g	56 lt/g	80 lt/g	96 lt/g