

YÜKSEK BASINÇLI KANALLI TİP SPLIT KLİMALAR TEKNİK TABLO

MODEL			OLE-D-48HDCM	OLE-D-60HDCM
KAPASİTE	SOĞUTMA	Btu/h	48000 [12000-53000]	52000 [14000- 59000]
	ISITMA	Btu/h	55000 [14000-62000]	62000 [15000- 70000]
GÜÇ TÜKETİMİ	SOĞUTMA	W	4800 [980- 6000]	5250 [1030- 6650]
	ISITMA	W	4500 [950- 5700]	5150 [950- 6600]
AKIM	SOĞUTMA	A	8.4 [1.9- 10.4]	9.6 [3.1- 11.5]
	ISITMA	A	8.0 [2.0- 9.8]	9.5 [2- 11.5]
SEER		W/W	≥ 1 A++	≥ 1 A++
SCOP		W/W	4.0 A+	4.0 A+
HAVA DEBİSİ	İÇ ÜNİTE	m ³ /h	2400/2040/1680	2600/2210/1920
SES BASINÇ SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	51.5/49/47	52.5/49/47
	DİŞ ÜNİTE	dB(A)	63.5	64
SES GÜÇ SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	66	66
	DİŞ ÜNİTE	dB(A)	74	75
SOĞUTUCU AKIŞKAN			R32	R32
SOĞUTUCU AKIŞKAN MİKTARI		kg	2.9	3.0
BOYUTLAR GxDxY	İÇ ÜNİTE	mm	1200x874x300	1200x874x300
	DİŞ ÜNİTE	mm	952x415x1333	952x415x1333
AĞIRLIK	İÇ/DİŞ ÜNİTE	kg	47.6/103.7	47.4/107.0
GÜÇ KAYNAĞI		V/Ph/Hz	380-415V/50Hz/3 FAZ	380-415V/50Hz/3 FAZ
KABLO ÖLÇÜLERİ	BESLEME	Adet x mm	5x4 mm Dış Üniteden 3x1.5 mm (İç Ünite)	5x4 mm Dış Üniteden 3x1.5 mm (İç Ünite)
	İLETİŞİM	Adet x mm	2x1.5 mm+toprak	2x1.5 mm+toprak
BAĞLANTI BORU ÇAP	SIVI/GAZ HATTI	inch	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
BORULAMA UZUNLUĞU		m	75	75
BORULAMA YÜKSEKLİK FARKI		m	30	30
ŞARJSIZ UZUNLUK		m	5	5
İLAVE SOĞUTUCU AKIŞKAN MİKTARI R32		gr/m	24	24
ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI DİŞ ÜNİTE SOĞ/ISIT		°C	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24
NEM ALMA KAPASİTESİ		lt/saat	4.6	5.6
DRENAJ SU BORUSU ÇAP		Pø	25mm	25 mm
HARİCİ STATİK BASINÇ			0-160	0-160
KOMPRESÖR	TİP		ROTARY	ROTARY
	MARKA		GMCC	GMCC

Model	Dış Ölçüler				Hava Çıkış Açıklığının Boyutu (Hava Çıkış Açıklığının Simetrisi)		Hava Giriş Açıklığının Boyutu (Hava Giriş Açıklığının Simetrisi)		Ayaklar Arası Ölçü	
48H/60H	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	1200	300	874	800	227	1044	280	1101	1240	697

