

ENDÜSTRİYEL NEM ALMA CİHAZLARI**FD750S****FD980S****TEKNİK VERİLER**

Nem Alma Kapasitesi [32°C - %90 Bağıl Nem]	lt/gün	750	980
Nem Alma Kapasitesi [30°C - %80 Bağıl Nem]	lt/gün	620	830
Nem Alma Kapasitesi [20°C - %60 Bağıl Nem]	lt/gün	240	320
Güç Kaynağı	V/Ph/Hz	380-420/3/50	380-420/3/50
Nominal Ortalama Elektrik Tüketimi [20°C, %60 Bağıl Nem]	W	8150	10650
Maksimum Elektrik Tüketimi [35°C, %95 Bağıl Nem]	W	11050	14400
Maksimum Akım [35°C, %95 Bağıl Nem]	A	18,5	24,3
Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	0,5-35	0,5-35
Çalışma Bağıl Nem Aralığı	%	45-99 %	45-99 %
Ses Seviyesi [Serbest Alanda 3 Metrede]	dB (A)	67	70
Boyutlar [GxYxD]	mm	1770x1360x1505	1770x1360x1505
Ağırlık	kg	230	320
Soğutucu Akışkan		R407C	R407C

**FARKLI ÇIKIŞ BASINÇLARI İÇİN MAKSİMUM FAN HIZINDA HAVA DEBİLERİ**

Basınç [Pa]	180	200	220	240	260	280	300
Hava Debisi m³/h FD750S	6200	6100	6000	6000	6000	5900	5800
Hava Debisi m³/h FD980S	8500	8300	8200	8100	8100	8000	8000

ÇEŞİTLİ SICAKLIK VE BAĞIL NEM DEĞERLERİ İÇİN VERİLEN NEM ALMA KAPASİTELERİ

MODEL	10°C %60	10°C %80	15°C %60	15°C %80	20°C %60	20°C %80	25°C %60	25°C %80	27°C %60	27°C %80	30°C %80	32°C %90
FD750S	110 lt/g	200 lt/g	160 lt/g	270 lt/g	240 lt/g	350 lt/g	290 lt/g	400 lt/g	340 lt/g	480 lt/g	620 lt/g	750 lt/g
FD980S	150 lt/g	270 lt/g	215 lt/g	370 lt/g	320 lt/g	470 lt/g	395 lt/g	545 lt/g	470 lt/g	640 lt/g	830 lt/g	980 lt/g

MONTAJ ŞEKİLLERİ