

PROFESYONEL NEM ALMA CİHAZI		FDK 44 S	FDK 100 S
TEKNİK VERİLER			
Nem Alma Kapasitesi (32°C - %90 Bağıl Nem)	lt/gün	44	96
Nem Alma Kapasitesi (30°C - %80 Bağıl Nem)	lt/gün	36	80
Nem Alma Kapasitesi (20°C - %60 Bağıl Nem)	lt/gün	14	30
Güç Kaynağı	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Nominal Ortalama Elektrik Tüketimi (20°C,%60 Bağıl Nem)	W	530	1200
Maksimum Elektrik Tüketimi (35°C, %95 Bağıl Nem)	W	780	1550
Maksimum Akım (35°C, %95 Bağıl Nem)	A	7,2	13
Hava Debisi	m³/h	450	1100
Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	1-35	1-35
Çalışma Bağıl Nem Aralığı (T<30°C)	%	35-98	35-98
Ses Seviyesi (Serbest Alanda 3 Metrede)	dB (A)	51	56
Boyutlar (GxYxD)	mm	350x420x580	516x516x656
Ağırlık	kg	34	48
Soğutucu Akışkan		R410A	R410A

ÇEŞİTLİ SICAKLIK VE BAĞIL NEM DEĞERLERİ İÇİN VERİLEN NEM ALMA KAPASİTELERİ												
MODEL	10°C %60	10°C %80	15°C %60	15°C %80	20°C %60	20°C %80	25°C %60	25°C %80	26,7°C %60	27°C %80	30°C %80	32°C %90
FDK 44 S	8 l/g	13 l/g	10 l/g	16 l/g	14 l/g	18 l/g	16 l/g	25 l/g	21 l/g	27 l/g	36 l/g	44 l/g
FDK 100 S	18 l/g	26 l/g	24 l/g	37 l/g	30 l/g	45 l/g	36 l/g	52 l/g	44 l/g	56 l/g	80 l/g	96 l/g