

DC INVERTER SALON TİPİ SPLIT KLİMALAR TEKNİK TABLO

MODEL			OLE-24FS DCM	OLE-48FS DCM	OLE-55FS DCM
KAPASİTE	SOĞUTMA	Btu/h	24000 (7500~26500)	48000 (13500~51000)	55000 (16500~63250)
	ISITMA	Btu/h	26000 (5200~29500)	50000 (8700~58000)	58000 (17400~69600)
	ELEKTRİKLİ ISITICI	Btu/h			12000
GÜÇ TÜKETİMİ	SOĞUTMA	W	2344 (240~2900)	5000 (470~5850)	5970 (1493~7726)
	ISITMA	W	2115 (270~2800)	4440 (450~5450)	4709 (1177~6094)+3520
AKIM	SOĞUTMA	A	10.1 (1.0~12.6)	8.8 (0.8~9.9)	10.2 (2.6~13.2)
	ISITMA	A	9.2 (1.2~12.2)	7.0 (0.7~9.2)	8.1 (2~10.5)+5
SEER		W/W	6.1 A++	5.9 A+	6.0 A+
SCOP		W/W	4.0 A+	4.0 A+	4.0 A+
HAVA DEBİSİ		m³/h	1230/1080/978	2150/1850/1450	2285/1927/1479
SES SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	49.5/46/43.5	53/44	58/54/49
	DIŞ ÜNİTE	dB(A)	59.5	65	63
SOĞUTUCU AKIŞKAN			R410A	R410A	R410A
SOĞUTUCU AKIŞKAN MİKTARI		kg	1.95	4.0	4.3
BOYUTLAR GxDxY	İÇ ÜNİTE	mm	500x315x1700	600x455x1934	610x390x1925
	DIŞ ÜNİTE	mm	845x363x702	952x415x1333	952x410x1333
AĞIRLIK	İÇ/DIŞ ÜNİTE	kg	37.5/49	61.6/108.1	60.8/112.8
GÜÇ KAYNAĞI		V/Ph/Hz	220-240 /1/50	380-420/3/50	380-415V/50Hz/3 FAZ
KABLO ÖLÇÜLERİ	BESLEME	Adet x mm	3x2.5 (iç ünite) 3x2.5 (dış ünite)	3x2.5 (iç ünite) 4x4+topr. (dış ünite)	5x2.5 (iç ünite) 5x4 (dış ünite)
	İLETİŞİM	Adet x mm	2x1.5 + toprak	2 x1.5 + toprak	2x1.5 + toprak
BAĞLANTI BORU ÇAPI (SIVI/GAZ HATTI)		inch	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8
BORULAMA UZUNLUĞU		m	50	65	65
BORULAMA YÜKSEKLİK FARKI		m	25	30	30
ŞARJSIZ UZUNLUK		m	5	5	5
İLAVE SOĞUTUCU AKIŞKAN MİKTARI R32		gr/m	30	30	30
ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI DIŞ ÜNİTE SOĞ/IST		°C	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24
NEM ALMA KAPASİTESİ		lt/saat	2.6	5.3	5.5
KOMPRESÖR	TİP		ROTARY	ROTARY	ROTARY
	MARKA		GMCC	GMCC	GMCC