

HAVUZ TİPİ NEM ALMA CİHAZLARI		FDW 62	FSW 63	FSW 140.1 ALU
TEKNİK VERİLER				
Nem Alma Kapasitesi (32°C - %90 Bağıl Nem)	lt/gün	62	63	140
Nem Alma Kapasitesi (30°C - %80 Bağıl Nem)	lt/gün	52	52	115
Nem Alma Kapasitesi (20°C - %60 Bağıl Nem)	lt/gün	20	20	43
Güç Kaynağı	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Nominal Ortalama Elektrik Tüketimi (27°C, %65 Bağıl Nem)*	W	700	800	1350
Maksimum Elektrik Tüketimi (35°C, %95 Bağıl Nem)**	W	980	900	1650
Maksimum Akım (35°C, %95 Bağıl Nem)***	A	4,6	4,4	8,0
Hava Debisi	m³/h	600	600	900
Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	7-35	5-35	7-35
Çalışma Bağıl Nem Aralığı	%	45-99	45-99	45-99
Ses Seviyesi (Serbest Alanda 3 Metrede)	dB [A]	49	49	49
Boyutlar [GxYxD]	mm	780x680x250	1008x602x231	1210x680x350
Ağırlık	kg	48	48	80
Soğutucu Akışkan		R410A	R410A	R410A
Drenaj Bağlantısı	inch		3/4	3/4

- * FSW 63 için Nominal Ortalama Elektrik Tüketimi: 27°C %60 Bağıl Neme göredir.
 ** FSW 63 için Maksimum Ortalama Elektrik Tüketimi: 35°C %70 Bağıl Neme göredir.
 *** FSW 63 için Maksimum Akım Tüketimi: 35°C %70 Bağıl Neme göredir.

ÇEŞİTLİ SICAKLIK VE BAĞIL NEM DEĞERLERİ İÇİN VERİLEN NEM ALMA KAPASİTELERİ

MODEL	10°C %60	10°C %80	15°C %60	15°C %80	20°C %60	20°C %80	25°C %60	25°C %80	26,7°C %60	27°C %80	30°C %80	32°C %90
FDW 62	10 lt/g	18 lt/g	15 lt/g	23 lt/g	20 lt/g	28 lt/g	25 lt/g	35 lt/g	28 lt/g	39 lt/g	52 lt/g	62 lt/g
FSW 63	10 lt/g	18 lt/g	15 lt/g	23 lt/g	20 lt/g	28 lt/g	25 lt/g	35 lt/g	30 lt/g	39 lt/g	52 lt/g	63 lt/g
FSW 140.1 ALU	20 lt/g	35 lt/g	30 lt/g	50 lt/g	43 lt/g	70 lt/g	60 lt/g	80 lt/g	70 lt/g	90 lt/g	115 lt/g	140 lt/g