

ENDÜSTRİYEL NEM ALMA CİHAZLARI	FD 360S	FD 520S
--------------------------------	---------	---------

TEKNİK VERİLER

Nem Alma Kapasitesi [32°C - %90 Bağıl Nem]	lt/gün	360	520
Nem Alma Kapasitesi [30°C - %80 Bağıl Nem]	lt/gün	300	440
Nem Alma Kapasitesi [20°C - %60 Bağıl Nem]	lt/gün	140	170
Güç Kaynağı	V/Ph/Hz	380-420/3/50	380-420/3/50
Nominal Ortalama Elektrik Tüketimi [20°C, %60 Bağıl Nem]	W	4550	5700
Maksimum Elektrik Tüketimi [35°C, %95 Bağıl Nem]	W	6200	7750
Maksimum Akım [35°C, %95 Bağıl Nem]	A	15	17,9
Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	0,5-35	0,5-35
Çalışma Bağıl Nem Aralığı	%	45-99	45-99
Ses Seviyesi [Serbest Alanda 3 Metrede]	dB [A]	61	65
Boyutlar (GxYxD)	mm	1220x950x800	1220x950x800
Ağırlık	kg	147	165
Soğutucu Akışkan		R407C	R407C



FARKLI ÇIKIŞ BASINÇLARI İÇİN MAKSİMUM FAN HIZINDA HAVA DEBİLERİ

Basınç (Pa)	0	25	50	75	100	125	150
Hava Debisi m³/h FD360S	3500	3400	3300	3100	3000	3000	-
Hava Debisi m³/h FD520S	4600	4500	4400	4300	4300	4000	3800

ÇEŞİTLİ SICAKLIK VE BAĞIL NEM DEĞERLERİ İÇİN VERİLEN NEM ALMA KAPASİTELERİ

MODEL	10°C %60	10°C %80	15°C %60	15°C %80	20°C %60	20°C %80	25°C %60	25°C %80	27°C %60	27°C %80	30°C %80	32°C %90
FD360S	55 lt/g	95 lt/g	80 lt/g	125 lt/g	140 lt/g	160 lt/g	145 lt/g	200 lt/g	170 lt/g	230 lt/g	300 lt/g	360 lt/g
FD520S	80 lt/g	145 lt/g	115 lt/g	200 lt/g	170 lt/g	250 lt/g	210 lt/g	290 lt/g	250 lt/g	340 lt/g	440 lt/g	520 lt/g

MONTAJ ŞEKİLLERİ

