

DC Inverter Kaset Tipi Split Klimalar



OLE-24CS DCM



OLE-48CS DCM



OLE-48CS DCHM



DC INVERTER KASET TİPİ SPLIT KLİMA LAR TEKNİK TABLO

MODEL			OLE-24CS DCM	OLE-48CS DCM	OLE-48CS DCHM
KAPASİTE	SOĞUTMA	Btu/h	24000 [11263-27000]	48000 [12000-54000]	41967 [10263-44356]
	ISITMA	Btu/h	26000 [9577-30500]	55000 [14000-59000]	43332 [11942-46062]
GÜÇ TÜKETİMİ	SOĞUTMA	W	2320 [780-2748]	4650 [800-5900]	4840 [1000-6000]
	ISITMA	W	1900 [610-2700]	4580 [900-5500]	4440 [1000-6000]
AKIM	SOĞUTMA	A	10.2 [4.2-12]	8.1 [1.8-10.2]	21.0 [1.5-26.0] A/26A
	ISITMA	A	8.5 [3.6-12.1]	8.0 [1.9-9.5]	19.3 [1.5-26.0] A/26A
SEER		W/W	6.1 A++	6.1 A ++	5.86 A +
SCOP		W/W	4.0 A+	4.0 A+	3.93 A
HAVA DEBİSİ	İÇ ÜNİTE	m³/h	1247/1118/992	1900/1750/1600	1950/1600/1440/1200
SES BASINÇ SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	50/47.5/42	52.5/50.5/48	47/44/38/34
	DIŞ ÜNİTE	dB(A)	60	63.5	58
SES GÜÇ SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	59	66	64
	DIŞ ÜNİTE	dB(A)	69	74	72
SOĞUTUCU AKIŞKAN			R32	R32	R32
SOĞUTUCU AKIŞKAN MİKTARI		kg	1.5	2.9	2.3
BOYUTLAR GxDxY	İÇ ÜNİTE	mm	830x830x205	830x830x287	840x840x288
	PANEL	mm	950x950x55	950x950x55	950x950x50
	DIŞ ÜNİTE	mm	890x342x673	952x415x1333	950x370x965
AĞIRLIK	İÇ/DIŞ ÜNİTE/PANEL	kg	21.6/43.9/6	29.3/103.7/6	32/89/6.5
GÜÇ KAYNAĞI		V/Ph/Hz	220-240V/50Hz/1 FAZ	380-415V/50Hz/3 FAZ	220-240/50/60Hz /1 FAZ
KABLO ÖLÇÜLERİ	BESLEME	Adet x mm	3x2.5 mm [iç veya dış üniteden]	5x4 mm dış üniteden 3x1.5 mm [iç ünite]	3x6 mm² [dış üniteden] 4x2.5 mm² 40 mt Az ise 4x4 mm² 55 mt Az ise 4x6 mm² 75 mt Az ise
	İLETİŞİM	Adet x mm	2x1.5 mm+zemin	2x1.5 mm+zemin	
CONNECTION PIPE DIAMETER	SIVI/GAZ HATTI	inch	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"
BORULAMA UZUNLUĞU		m	50	75	70
BORULAMA YÜKSEKLİK FARKI		m	25	30	30
ŞARJSIZ UZUNLUK		m	5	5	10
İLAVE SOĞUTUCU AKIŞKAN MİKTARI R32		gr/m	24	24	45
ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI DIŞ ÜNİTE SOĞ/IST		°C	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	-10-46/-15-24
NEM ALMA KAPASİTESİ		lt/saat	2.6	4.6	2.2
DRENAJ SU BORUSU ÇAPI		mm	25 mm	25 mm	25 mm
KOMPRESÖR	TİP		ROTARY	ROTARY	TWIN ROTARY
	MARKA		GMCC	GMCC	MITSUBISHI

NOTLAR 1. Belirtilmiş ses parametreleri cihaz fabrikadan çıkmadan önce laboratuvarında ölçülmüştür 2. Nominal soğutma/ısıtma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda test edilmiştir 3. Drenaj pompası basma yüksekliği OLE-24CSDCM için 75 cm, OLE-48CSDCM için 75 cm'dir.

SOĞUTMA	İÇ	27°C (KT)	19°C (YT)	DIŞ	35°C (KT)	24°C (YT)
ISITMA	İÇ	20°C (KT)	15°C (YT)	DIŞ	7°C (KT)	6°C (YT)