

DC INVERTER KASET TİPİ SPLIT KLİMALAR TEKNİK TABLO

MODEL			OLE-24CS DCM	OLE-48CS DCM
KAPASİTE	SOĞUTMA	Btu/h	24000 (11263~27000)	48000 (12000~54000)
	ISITMA	Btu/h	26000 (9577~30500)	55000 (14000~59000)
GÜÇ TÜKETİMİ	SOĞUTMA	W	2320 (780~2748)	4650 (800~5900)
	ISITMA	W	1900 (610~2700)	4580 (900~5500)
AKIM	SOĞUTMA	A	10.2 (4.2~12)	8.1 (1.8~10.2)
	ISITMA	A	8.5 (3.6~12.1)	8.0 (1.9~9.5)
SEER		W/W	6.1 A++	6.1 A++
SCOP		W/W	4.0 A+	4.0 A+
HAVA DEBİSİ	İÇ ÜNİTE	m³/h	1247/1118/992	1900/1750/1600
SES BASINÇ SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	50/47.5/42	52.5/50.5/48
	DIŞ ÜNİTE	dB(A)	60	63.5
SES GÜÇ SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	59	66
	DIŞ ÜNİTE	dB(A)	69	74
SOĞUTUCU AKIŞKAN			R32	R32
SOĞUTUCU AKIŞKAN MİKTARI		kg	1.5	2.9
BOYUTLAR GxDxY	İÇ ÜNİTE	mm	830x830x205	830x830x287
	PANEL	mm	950x950x55	950x950x55
	DIŞ ÜNİTE	mm	890x342x673	952x415x1333
AĞIRLIK	İÇ/DIŞ ÜNİTE/ PANEL	kg	21.6/43.9/6	29.3/103.7/6
GÜÇ KAYNAĞI		V- Hz- FAZ	220-240V/50Hz/1 FAZ	380-415V/50Hz/3 FAZ
KABLO ÖLÇÜLERİ	BESLEME	Adet x mm	3x2.5 mm (İç veya Dış Üniteden)	5x4 mm Dış Üniteden 3x1.5 mm (İç Ünite)
	İLETİŞİM	Adet x mm	2x1.5 mm+toprak	2x1.5 mm+toprak
BAĞLANTI BORU ÇAPI	SIVI/GAZ HATTI	inch	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"
BORULAMA UZUNLUĞU		m	50	75
BORULAMA YÜKSEKLİK FARKI		m	25	30
ŞARJSIZ UZUNLUK		m	5	5
İLAVE SOĞUTUCU AKIŞKAN MİKTARI R32		gr/m	24	24
ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI DIŞ ÜNİTE SOĞ/IST.		°C	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24
NEM ALMA KAPASİTESİ		lt/saat	2.6	4.6
DRENAJ SU BORUSU ÇAPI		mm	25 mm	25 mm
KOMPRESÖR	TİP		ROTARY	ROTARY
	MARKA		GMCC	GMCC