

ENDÜSTRİYEL NEM ALMA CİHAZLARI**FD160S****FD240S****TEKNİK VERİLER**

Nem Alma Kapasitesi [32°C - %90 Bağıl Nem]	lt/gün	160	240
Nem Alma Kapasitesi [30°C - %80 Bağıl Nem]	lt/gün	126	188
Nem Alma Kapasitesi [20°C - %60 Bağıl Nem]	lt/gün	48	70
Güç Kaynağı	V/Ph/Hz	220-240/1/50	380-420/3/50
Nominal Ortalama Elektrik Tüketimi [20°C, %60 Bağıl Nem]	W	1650	3150
Maksimum Elektrik Tüketimi [35°C, %90 Bağıl Nem]	W	2250	4250
Maksimum Akım [35°C, %95 Bağıl Nem]	A	12,5	9,6
Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	3-35	3-35
Çalışma Bağıl Nem Aralığı	%	45-99	45-99
Ses Seviyesi (Serbest Alanda 3 Metrede)	dB (A)	52	56
Boyutlar (GxYxD)	mm	1000x700x615	1000x700x615
Net Ağırlık	kg	81,5	111
Soğutucu Akışkan		R407C	R410A
Drenaj Bağlantısı	inch	3/4	3/4

**FARKLI ÇIKIŞ BASINÇLARI İÇİN MAKSİMUM FAN HIZINDA HAVA DEBİLERİ**

Basınç (Pa)	0	25	50	75	100	125	150
Hava debisi m³/h FD 160S	1800	1700	1600	1600	1500	1400	-
Hava debisi m³/h FD 240S	2300	2200	2200	2000	1900	1800	1600

ÇEŞİTLİ SICAKLIK VE BAĞIL NEM DEĞERLERİ İÇİN VERİLEN NEM ALMA KAPASİTELERİ

MODEL	10°C %60	10°C %80	15°C %60	15°C %80	20°C %60	20°C %80	25°C %60	25°C %80	27°C %60	27°C %80	30°C %80	32°C %90
FD160S	22 lt/g	38 lt/g	37 lt/g	56 lt/g	48 lt/g	68 lt/g	60 lt/g	83 lt/g	70 lt/g	82 lt/g	126 lt/g	160 lt/g
FD240S	35 lt/g	60 lt/g	55 lt/g	79 lt/g	70 lt/g	105 lt/g	90 lt/g	125 lt/g	103 lt/g	135 lt/g	188 lt/g	240 lt/g

MONTAJ ŞEKİLLERİ