

Teknik veriler

	MONOFAZE / 1 FAZ+N					
Model	OLE-08-HPM1-M	OLE-12-HPM1-M	OLE-15-HPM1-M	OLE-18-HPM2-M	OLE-22-HPM2-M	OLE-24-HPM2-M
Isıtma Durumu-Ortam Sıcaklığı (DB/WB) :7/6°C, Su Sıcaklığı (Giriş/Çıkış): 30/35°C						
Isıtma Kapasitesi Aralığı (kW)	3.3~8.3	4,5~11,4	5,9~14,8	7,2~18,2	8.8~22.0	9.6~24.0
Isıtma Gücü Giriş Aralığı (kW)	0.64~2.18	0,85~2,95	1,13~3,83	1,38~4,65	1.68~5.77	1.83~6.30
COP Aralığı	3.81~5.17	3,86~5,29	3,86~5,22	3,91~5,22	3.81~5.24	3.81~5.24
DHW Durumu-Ortam Sıcaklığı (DB/WB) :7/6°C, Su Sıcaklığı (Giriş/Çıkış): 15/55°C						
Isıtma Kapasitesi Aralığı (kW)	3.7~7.4	5,2~10,2	6,6~13,2	7,2~16,2	7.8~17.6	8.8~19.6
Isıtma Gücü Giriş Aralığı (kW)	0.79~2.10	1,10~2,87	1,41~3,73	1,54~4,58	1.67~5.01	1.89~5.60
COP Aralığı	3.52~4.693	3,55~4,71	3,54~4,67	3,54~4,67	3.51~4.66	3.50~4.66
Soğutma Durumu-Ortam Sıcaklığı (DB/WB) :35/24°C, Su Sıcaklığı (Giriş/Çıkış): 12/7°C						
Soğutma Kapasitesi Aralığı (kW)	2.4~5.8	3,3~8,2	4,3~10,8	5,6~14,1	6.2~15.3	6.9~17.0
Soğutma Gücü Giriş Aralığı (kW)	0.79~2.19	1,08~3,07	1,39~3,99	1,80~5,38	1.99~5.60	2.21~6.49
EER Aralığı	2.65~3.04	2,67~3,06	2,71~3,10	2,62~3,11	2.73~3.12	2.62~3.12
ErP Seviyesi (35°C)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Soğutucu akışkan	R290/1.0kg	R290/0,95kg	R290/1,45kg	R290/1,3kg	R290/1.4kg	R290/1.6kg
Güç Kaynağı	230V/1Ph/50Hz/60Hz					
Maks. güç girişi (kW)	3,1	4,1	5,2	7,1	7,6	7,8
Maksimum akım (A)	14,2	18,8	23,8	32,5	34,8	35,7
Sigorta veya devre kesici (A)	20	25	32	40	40	40
Kablo çapı mm²	3x2.5mm²	3x4 mm²	3x6 mm²	3x6mm²	3x6mm²	3x6mm²
Borunun çapı (mm)	DN25	DN25	DN25	DN25	DN25	DN25
Su Debisi (m³/h)	1,43	1,96	2,55	3,13	3,78	4,13
Su Basıncı Düşüşü (maks) Bar	0,30	0,35	0,40	0,43	0,45	0,50
Maks su basma yüksekliği (m)	9	9	9	12	12	12
Ses basınç dB(A) 1m ölçüm değeri 35 °C	44	43	45	41	37	43
Ses gücü dB(A) 35°C	58	57	59	57	53	58
Net Ağırlık (kg)	112	120	138	165	170	220
Net Boyutlar (U/G/Y) mm	1080×460×960	1080×460×960	1080×480×1060	1080×480×1372	1080×480×1372	1160×480×1580
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25~43 °C					
Çalışma su sıcaklığı (°C)	20~65°C (DHW)					
Çalışma su sıcaklığı çıkışı Maks. (°C)	20~75°C (Isıtma)					
Set edilebilir çalışma su sıcaklığı çıkışı (°C)	20~70°C (Isıtma)					
Çalışma su sıcaklığı (°C)	7~35°C (Soğutma)					